

TOTAL COOLELF AUTO SUPRA

Productspecificatieblad

“Very long life” koelvloeistof, gebaseerd op monoethyleen glycol en organische inhibitoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL COOLELF AUTO SUPRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • voorziet de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren van een langdurige bescherming tegen bevriezing en corrosie. • is bijzonder geschikt voor gemengde machineparken (personenvervoer, transport, constructie & grondverzet, agri en binnenvaart). • is klaar voor gebruik en voldoet aan de eisen van: <p>RENAULT 41-01-001/ S Type D SAAB LEYLAND TRUCKS SCANIA WÄRTSILÄ 32-9011</p> <p><u>Aanbeveling:</u> Maak het koelsysteem helemaal leeg en spoel het met (gedeminaliseerd) water, vóór gebruik van het nieuwe product. Elke 5 jaar verversen.</p>	<p>TOTAL COOLELF AUTO SUPRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • is een nieuwe generatie koelvloeistof waarbij de additieven geheel organisch zijn en beschermt de metalen van het koelsysteem zeer goed tegen corrosie, erosie en cavitatie. • wordt speciaal aanbevolen voor technologisch hoogwaardige motoren waar de bescherming van aluminium bij hoge temperaturen zeer belangrijk is. • verlengt de levensduur van de waterpompen en zorgt voor een goede koeling van de motor. • bevat geen nitrieten, geen aminen, geen fosfaten (NAP-vrij), geen boraten, geen silicaten en geen chromaten. • voorkomt afzettingen, schuimt niet en reageert niet met elastomeren. 	<p><u>Officieel goedgekeurd door:</u></p> <p>VW SEAT AUDI SKODA VW TL774 D/F/G (G12/G12+/G12++)</p> <p>JAGUAR LAND-ROVER: STJLR 651.5003</p> <p>MERCEDES-BENZ MB326.3</p> <p>FORD WSS-M97B44</p> <p>MAZDA MEZ MN 121 D</p> <p>OPEL GM 6277M MAN 324 Typ SNF</p> <p>GMW: 3420 MWM 2091/11 CAT 2091/11</p> <p>GE JENBACHER TA 1000-0201</p> <p>CUMMINS IS series u N14</p> <p>KOMATSU 07 892 (2009)</p> <p>LIEBHERR MD1-36-130 MTU: MTL 5048</p> <p>PACCAR DAF 74002</p> <p>DEUTZ DQC CB-14</p> <p>YANMAR</p> <p><u>Internationale normen :</u></p> <p>AFNOR NFR 15-601</p> <p>ASTM D3306/ D4656/ D4985/ D6210</p> <p>BS 6580 SAE J1034 JIS K2234</p> <p>JASO M325 NATO S-759</p>

ANALYSECIJFERS		-26 °C	-37 °C
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	1053	1068
Kleur		roze tot fluorescerend oranje	
pH		8,6	8,4
Reserve alkaliniteit (pH 3,5)	ml HCL 0,1N	2,2	2,8
Vriespunt	°C	-27	-38
Kookpunt	°C	106	108

Bovengenoemde waarden zijn gemiddelden ter informatie.
Een veiligheidsblad conform de in gebruik zijnde regels van de EU kan worden verkregen via www.quick-fds.com

26 januari 2016
TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2994 AN Den Haag
rm.vbg-technicalsupport@total.com



TOTAL