

## Montage

### Verwijderen van het koelprofiel

Verwijder de twee schroeven in het koellichaam. Verwijder de klemmen langs de rand. Het zit goed vastgelijmd op de lamp. Snijd voorzichtig langs de rand van het koelblok (blauwe lijn). Het is heel belangrijk dat het mes niet te lang is, omdat je dan het risico loopt dat je interne draden doorsnijdt.

Maak de lamp los met een platte schroevendraaier of wig.



### Montagegaten

Gebruik de meegeleverde boormal, gemaakt van dun plastic (kleur varieert) om de 3 x 3mm montagegaten te boren. De sjabloon past over de lamp, waar zich een passende uitsparing bevindt (groene lijnen).



### Emitter monteren

Wees erg voorzichtig als je met deze LED-stralers werkt, want de LED's zijn erg broos.

De emitter wordt door een gat in de lamp gestoken. Als je moeite hebt om hem erin te krijgen, kun je het plastic stuk, gemarkeerd met rode lijnen, afsnijden.



De emitter wordt aan de achterkant van de lamp bevestigd met de bijgeleverde schroeven.



## Kabel doorvoeren



Trek niet aan de draden van de emitter.

We raden aan een gat te boren aan de achterkant van de lamp om de kabel eruit te halen. Er is een vierkante inkeping waar je een passend gat kunt boren. Nadat de kabel op zijn plaats zit, kun je deze inkeping opvullen met lijm.

Bij kabels met connectoren moet je de kabel op een geschikte plaats doorknippen en de draden weer in elkaar zetten. Let erop dat je de juiste kleuren met elkaar verbindt.

## Het koellichaam monteren

Je moet nieuwe lijm aanbrengen langs de rand van de lamp, op dezelfde plaatsen als de oorspronkelijke lijm. Het koellichaam wordt naar beneden geschoven en weer vastgeschroefd.