

# TOTAL REMMENREINIGER

## Productspecificatieblad

Sterke reiniger en ontvetter

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	GEBRUIKSAANWIJZING
Deze kwalitatief hoogwaardige remmenreiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van remvloeistof, vet, vuil en olie van o.a. trommelremmen, schijfremmen, remvoeringen, remklauwen en remschoenen.	Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen.  Laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief.  Het middel heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.	Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.  Ideale verwerkingstemperatuur: 5°C tot 30°C Voor gebruik de spuitbus schudden.  Gelakte en kunststof onderdelen afdekken.  De te behandelen delen inspuiten tot de vervuiling verdwenen is. Vervuilde remmenreiniger opvangen en behandelen als chemisch afval.

ANALYSECIJFERS	
Basis	Alifatische koolwaterstoffen
Drijfgas	Koolstofdioxide
Uiterlijk	Kleurloos transparant
Geur	Karakteristiek
VOS-gehalte	% w/w 97
Spuitopbrengst	gr/sec 4-5
Dampdruk bij 20°C	bar 6,0 tot 6,5

Bovengenoemde waarden zijn gemiddelden ter informatie.  
Een veiligheidsblad conform de in gebruik zijnde regels van de EU kan worden verkregen via Total Nederland N.V.

10 januari 2017  
TOTAL Nederland N.V.  
Bezuidenhoutseweg 273  
2994 AN Den Haag  
[rm.vbg-technicalsupport@total.com](mailto:rm.vbg-technicalsupport@total.com)



TOTAL