

TOTAL GLACELF CLASSIC

Productspecificatieblad



TOTAL

Antivries

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL GLACELF CLASSIC verzekert een langdurige bescherming tegen bevriezing en corrosie van koelsystemen van motoren (gas, benzine en diesel). Levensduur: het wordt aanbevolen de vloeistof (antivries met water) elke 2 jaar te vervangen. TOTAL GLACELF CLASSIC gemengd met de juiste hoeveelheid gedemineraliseerd water geeft een koelvloeistof die wordt aanbevolen voor alle koelsystemen van motoren (gas, benzine en diesel).</p>	<p>TOTAL GLACELF CLASSIC is een antivries op basis van mono-ethyleenglycol en geselecteerde inhibitoren zonder aminen, nitrieten of fosfaten. TOTAL GLACELF CLASSIC beantwoordt aan belangrijke internationale antivries specificaties. TOTAL GLACELF CLASSIC beschermt effectief tegen bevriezen en oververhitting van de motor. De additivering van TOTAL GLACELF CLASSIC geeft een koelvloeistof een reserve-alkaliniteit (om de zuurheid afkomstig van de verbrandingsgassen te neutraliseren), een weerstand tegen schuimvorming (voornamelijk een instabiliteit van het schuim dat zich kan vormen), een verdraagzaamheid met hard water (maximaal 40 °F hardheid). De koelvloeistoffen verkregen door verdunning van TOTAL GLACELF CLASSIC zijn ook neutraal ten opzichte van elastomere afdichtingen en lakken.</p>	<p>AFNOR NFR 15-601 BS 6580</p>

ANALYSECIJFERS		
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	1122
Kleur		Lichtblauw
PH		8,4
Reserve alkaliniteit volgens ASTM D 1121	ml HCL 0,1N	11,5
Temperatuur waarbij de eerste kristallen verschijnen, 50 vol. % verdunning	°C	-37